КОТПРИНТ
ТИПОГРАФИЯ
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
И СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

г. Москва, ул. Ивана Сусанина, 2 стр. 2, оф. 109
info@kotprint.ru
kotprint.ru
тел.: 8 499 641 04 20

Технические требования к оригинал-макетам

Для того чтобы Ваш логотип на изделиях был напечатан корректно, важно правильно подготовить оригинал-макеты. Каждый метод нанесения имеет свои уникальные технологические особенности и ограничения, с которыми стоит ознакомиться заранее. Если макеты не будут соответствовать техническим требованиям, мы свяжемся с Вами для внесения необходимых изменений.

- Все растровые изображения должны иметь разрешение не менее 300 dpi в масштабе 1:1.
- Шрифты должны быть переведены в кривые.
- При печати изображения "в край" необходимо предусмотреть вылет за линию реза или край изделия. Важную информацию следует размещать на удалении от края или линии реза. Конкретные параметры устанавливаются индивидуально для каждого вида нанесения.
- В макете не должны присутствовать эффекты, такие как градиент, прозрачность, тень, линза и т.п., а также невидимые или заблокированные слои и объекты.

Шелкография

Толщина линий и размер элементов:

- Минимальная толщина позитивных элементов без учета подложки: 0,5 мм.

- Минимальная толщина позитивных элементов с подложкой:0,5- 0,6 мм.

- Минимальная толщина негативных элементов (выворотки): 0,7 мм.

- Минимальный размер одиночного элемента: 0,7 мм.

Цветовая палитра:

- Pantone C (возможно отклонение цвета до 15%).

Параметры растра:

- Минимальная плотность растра: 20%.

г. Москва, ул. Ивана Сусанина, 2 стр. 2, оф. 109
info@kotprint.ru
kotprint.ru
тел.: 8 499 641 04 20

Вышивка

Толщина линий и размер элементов:

- Минимальная высота букв: 5 мм.
- Минимальная толщина элементов: 1 мм.
- Минимальная толщина пробельных элементов: 1 – 1,2 мм.
- Минимальный диаметр округлых элементов: 2 мм.

Цветовая палитра:

- Pantone C (отклонение цвета зависит от палитры ниток).

Тампопечать

Толщина линий и размер элементов:

- Минимальная толщина позитивных элементов: 0,1 мм.
- Минимальная толщина негативных элементов (выворотки): 0,15 мм.

Цветовая палитра:

- Pantone C (возможно отклонение цвета до 15%).

Цветность:

- На силиконовых изделиях печать выполняется без подложки с ограниченным количеством стандартных цветов, подбор цвета по шкале Pantone невозможен.

Деколь

Толщина линий и размер элементов:

- Минимальная толщина позитивных элементов без учета подложки: 0,2-0,4 мм.
- Минимальная толщина позитивных элементов с подложкой: 0,4-0,6 мм.
- Минимальная толщина негативных элементов (выворотки): 0,6 мм.

г. Москва, ул. Ивана Сусанина, 2 стр. 2, оф. 109
info@kotprint.ru
kotprint.ru
тел.: 8 499 641 04 20

Цветовая палитра:

- Heraeus (декольные краски).

- Pantone C (возможно отклонение цвета до 25%).

Параметры растра:

- Минимальная плотность растра: 20%.

Сублимация/посуда

Сублимация

Толщина линий и размер элементов:

- Минимальная толщина позитивных элементов: 0,15 мм.

- Минимальная толщина негативных элементов (выворотки): 0,3 мм.

Цветовая палитра:

- CMYK (полноцвет).

Параметры растра:

- Сумма красок CMYK не более 330%.

- Минимальная плотность растра: 8%.

- Разрешение растрового изображения: от 300 dpi.

Лазерная гравировка

Гравировка с чернением

Круговая гравировка

Толщина линий и размер элементов:

- Минимальная толщина вертикальных позитивных линий: 0,15-0,2 мм.

г. Москва, ул. Ивана Сусанина, 2 стр. 2, оф. 109
info@kotprint.ru
kotprint.ru
тел.: 8 499 641 04 20

- Минимальная толщина горизонтальных позитивных линий: 0,12-0,2 мм.
- Минимальная толщина пробельных элементов: 0,3 мм.
- Минимальная толщина негативных линий (выворотки): 0,25-0,3 мм.

Цветность:

- Цвет нанесения зависит от материала изделия.

Охранное поле, вылеты:

- Для шильдиков отступ от края изделия (охранное поле) должен быть не менее 2 мм.

Для изделий из натуральной кожи, флиса и неопрена:

- Минимальная высота букв: 5 мм.
- Минимальный размер элементов: 1 мм.

Тиснение бесцветное

Толщина линий и размер элементов:

- Минимальная толщина позитивных элементов: 0,2 мм.
- Минимальная толщина негативных элементов (выворотки): 0,4 мм.

Цветность:

- Цвет нанесения зависит от материала изделия.

Тиснение фольгой

Толщина линий и размер элементов:

- Минимальная толщина позитивных элементов: 0,5 мм.
- Минимальная толщина негативных элементов (выворотки): 0,8 мм.

г. Москва, ул. Ивана Сусанина, 2 стр. 2, оф. 109
info@kotprint.ru
kotprint.ru
тел.: 8 499 641 04 20

Цветность:

- Цвет нанесения зависит от цвета фольги.

Цифровая печать на вставке

Толщина линий и размер элементов:

- Минимальная толщина элементов: 0,15 мм.

Цветовая палитра:

- CMYK (полноцвет).

Параметры растра:

- Разрешение растрового изображения: от 300 dpi.
- Минимальная плотность растра: 10%.

УФ-печать

Круговая УФ печать

Толщина линий и размер элементов:

- Минимальная толщина позитивных элементов: 0,15 мм.
- Минимальная толщина негативных элементов (выворотки): 0,15 мм.
- Для покрытия софт-тач минимальная толщина элементов: 0,8 мм.

Цветовая палитра:

- CMYK + White (полноцвет).

Параметры растра:

- Разрешение растрового изображения: от 300 dpi.
- Минимальная плотность растра: 20%.

г. Москва, ул. Ивана Сусанина, 2 стр. 2, оф. 109
info@kotprint.ru
kotprint.ru
тел.: 8 499 641 04 20

- Для макетов с мелкими элементами: разрешение от 600 до 1200 dpi.

Флекс

Толщина линий и размер элементов:

- Минимальная толщина позитивных элементов: 1-2 мм.
- Минимальная толщина негативных элементов (выворотки): 1-2 мм.
- Минимальный размер одиночного элемента: 3 мм.

Цветовая палитра:

- По каталогу (только 1 цвет).

Наклейка бумажная

Наклейка под смолой

Толщина линий и размер элементов:

- Минимальная толщина позитивных элементов: 0,15 мм.
- Минимальная толщина негативных элементов (выворотки): 0,2 мм.

Цветовая палитра:

- CMYK (полноцвет).

Цветность:

- Основа наклейки белая.

Параметры растра:

- Сумма красок CMYK не более 330%.
- Минимальная плотность растра: 10%.
- Разрешение растрового изображения: от 300 dpi.

г. Москва, ул. Ивана Сусанина, 2 стр. 2, оф. 109
info@kotprint.ru
kotprint.ru
тел.: 8 499 641 04 20

Охранное поле, вылеты:

- Вылет: не менее 2 мм.

- Отступ от края изделия (охранное поле): не менее 2 мм.

Полноцвет водными чернилами

Толщина линий и размер элементов:

- Минимальная толщина элементов: 0,3 мм.

Цветовая палитра:

- CMYK + White (полноцвет).

Параметры растра:

- Разрешение растрового изображения: от 300 dpi.

- Процент содержания каждой краски: не менее 15%.

Полноцвет с трансфером

Толщина линий и размер элементов:

- Минимальная толщина позитивных и негативных элементов: 0,6 мм.

- Минимальный размер одиночного элемента: 2 мм.

- При печати на коробках минимальная толщина линий и отдельных элементов: 1,5 мм; более тонкие линии требуется располагать на плашках.

Цветовая палитра:

- CMYK + White (полноцвет).

Параметры растра:

- Разрешение растрового изображения: от 300 dpi.

г. Москва, ул. Ивана Сусанина, 2 стр. 2, оф. 109
info@kotprint.ru
kotprint.ru
тел.: 8 499 641 04 20

- Процент содержания каждой краски: не менее 15%.

УФ-DTF печать

Толщина линий и размер элементов:

- Минимальная толщина позитивных и негативных элементов: 0,6 мм.
- Минимальный размер одиночного элемента: 2 мм.

Цветовая палитра:

- CMYK + White (полноцвет).

Параметры растра:

- Разрешение растрового изображения: от 300 dpi.
- Процент содержания каждой краски: не менее 15%.

Металстикер золото

Металстикер серебро

Толщина линий и размер элементов:

- Минимальная толщина пробельных элементов: 0,2 мм.
- Минимальная толщина элементов: 0,1 мм.
- Элементы менее 3 мм нужно соединять с соседними тонкой (до 0,1 мм) линией.

Цветность:

- Матовая поверхность (золото, серебро) в макете обозначается серым цветом.
- Глянцевая поверхность (золото, серебро) в макете обозначается черным цветом.

Цветовая палитра:

- Матовое и глянцевое золото, серебро.

г. Москва, ул. Ивана Сусанина, 2 стр. 2, оф. 109
info@kotprint.ru
kotprint.ru
тел.: 8 499 641 04 20

Печать на лентах (1 цвет)

Толщина линий и размер элементов:

- Минимальная толщина элементов: 0,25 мм.

- Минимальная толщина пробельных элементов: 0,3 мм.

Охранное поле, вылеты:

- Отступ от края ленты (охранное поле) по длинной стороне: 2 мм, по короткой стороне (линии реза): 2 см.